

ページ	製品名	カタログNO	訂正箇所	図	正
34	位置決めキー	KJ, LKU	Order部分	A 不要	
57	ウレタンストックブロックセット	USPHA USPHB	保管方法	保管方法はP1293参照	保管方法はP1233参照の事
63	ガイドホスト	GPTB	寸法表	D=60及びL=250,300,350	黒文字→赤文字表記（新製品）
64	ガイドホスト・抜け止めフッシャー	GPTS	寸法表	D=60	黒文字→赤文字表記（新製品）
105	スプールリテーナ	SPRB20	寸法表	d=20.4	d=20.8
121	ウエアプレート	SOX	W=75、L=200の場合	L=200の場合	L=250の場合
137	スライドプレート板厚10mmスチールタイプ	TSP	硬さ	HRC58以上	HRC53～56
162	カムスライドプレート	SHCPA/SHCP	●カムサイドブロック（MCSRGR P.225）とウエアプレートを組み合わせて使用する場合 ●寸法表にd3を追加	P.225 d3寸法の追加	P.165～P.166 d3寸法の追加
180	カムストロークプレート 30°タイプ	CSPW CSPS	寸法表	W1=110;CT=45 一种 	W1=110、L150;tT=45、L170、200;tT=60
223	カムストップ	SCSA	座繰り深さ	深さ：15	深さ：15.5
243	パンチ切替ユニット	SHPUIC 70	写真、図面	シリンダ向き	基準位置変更
244			寸法表：h1	ストローク8 h1=62 ストローク12 h1=70	ストローク8 h1=59 ※寸法誤表記につき削除 ストローク12 h1=67 ※寸法誤表記につき削除
245			構成部品表	⑥エアシリンダ	エアシリンダ(センサ無) CQ2B40-30DCMZ SMC 製 エアシリンダ(センサ有) CDQ2B40-30DCMZ-A93L SMC 製
246			オプション	LHY：ロック付きシリンダに変更	SA：シリンダセンサ付 ※ロックシリンダ廃止
247	パンチ切替ユニット	SHPUIC 90	写真、図面	シリンダ向き	基準位置変更
248			寸法表：h1	ストローク8 h1=70 ストローク12 h1=78	ストローク8 h1=67 ※寸法誤表記につき削除 ストローク12 h1=75 ※寸法誤表記につき削除
249			構成部品表	⑥エアシリンダ	エアシリンダ(センサ無) CQ2B63-30DCMZ SMC 製 エアシリンダ(センサ有) CDQ2B63-30DCMZ-A93L SMC 製
250			オプション	LHY：ロック付きシリンダに変更	SA：シリンダセンサ付 ※ロックシリンダ廃止
275	投入検知付シートサポートゲージ	SHBGD	ベンジピン	新仁止め 	ナット止め
289	ブローティングカッター 概要	SUFC	上面図	プロファイル	プロファイル
339	リフト プログレ用ガススプリングタイプ	SLM	側面図：外径	外径寸法未記載	外径φm6.7
381	カムユニット概要	SACE	説明文	スプリング力は加工力の10%弱を実現。	スプリング力は加工力の5%弱を実現。
683 687	VALCAM	VACYHT100 VACPH1100 VACYHT140 VACPH1140	側面図：ドライバ	実線なし	
989～1014	吊カムユニット NAAMSタイプ	UCMSNR200-10～60	スプリング仕様 スプリングタイプ	DS	GS
1016～1024	吊カムユニット NAAMSタイプ	UCMSNR300-00～30	構成部品表9 F→E	F	E
1028	吊カムユニット NAAMSタイプ	UCMSNR300-30、400-30	後方抜きスペース	削除あり	
1131～1144	下置きカムユニット	SKCA200-00-40 SKCA200-00-60 SKCA250-00-40 SKCA300-00-40 SKCA300-00-60	底面図	バックアップクリアランス 未記入 	Clearance 1追記
1247	高荷重ウレタンスプリング座ぐりタイプ	USZLU/SZLK	材質、備考	ジョアA88	ジョアA90
1248	高荷重ウレタンスプリング座ぐりタイプ	USZLU/SZLK	L指定1mm単位	30～150	35～150
1392	Cataroo No. 発行	SRV/SRV	[SRV/SRV] のページ数	f1225、f1216	f1205、f226