

2023/12/22

三協オイルレス工業株式会社

ページ	品名	誤	正																																							
1238	ウレタン Springs	USA80のガイドピン外径寸法値 <b>20</b> ●寸法概算表(Aタイプ) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ウレタン Springs</th> <th colspan="2">ガイドピン</th> </tr> <tr> <th>外径</th> <th>内径</th> <th>最大外径</th> <th>外径</th> <th>ネジ径</th> </tr> <tr> <th></th> <th>φd1</th> <th>φd2</th> <th>φd3</th> <th>φd4</th> <th>φd5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USA40</td> <td>40</td> <td>14</td> <td>48</td> <td>12</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>USA80</td> <td>80</td> <td>22</td> <td>96</td> <td><b>20</b></td> <td>M16</td> </tr> </tbody> </table>		ウレタン Springs			ガイドピン		外径	内径	最大外径	外径	ネジ径		φd1	φd2	φd3	φd4	φd5	USA40	40	14	48	12	M10	USA80	80	22	96	<b>20</b>	M16	ガイドピン外径寸法値 <b>18</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ガイドピン</th> </tr> <tr> <th>外径</th> <th>ネジ径</th> </tr> <tr> <th>φd4</th> <th>φd5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td><b>18</b></td> <td><b>M16</b></td> </tr> </tbody> </table>	ガイドピン		外径	ネジ径	φd4	φd5	12	M10	<b>18</b>	<b>M16</b>
	ウレタン Springs			ガイドピン																																						
	外径	内径	最大外径	外径	ネジ径																																					
	φd1	φd2	φd3	φd4	φd5																																					
USA40	40	14	48	12	M10																																					
USA80	80	22	96	<b>20</b>	M16																																					
ガイドピン																																										
外径	ネジ径																																									
φd4	φd5																																									
12	M10																																									
<b>18</b>	<b>M16</b>																																									
1238	ウレタン Springs	USXタイプ(P.1247)の場合、ガイドピンは、ウレタン径Φ50以下はΦ <b>13</b> 、ウレタン径Φ60以上はΦ18をご使用ください。	USXタイプ(P.1247)の場合、ガイドピンは、ウレタン径Φ50以下はΦ <b>12</b> 、ウレタン径Φ60以上はΦ18をご使用ください。																																							
1240	ウレタン Springs 高荷重 Aタイプ	ガイドピンは、ウレタン径Φ60以下はΦ <b>13</b> 、ウレタン径Φ70以上はΦ <b>20</b> をご使用ください。	ガイドピンは、ウレタン径Φ60以下はΦ <b>12</b> 、ウレタン径Φ70以上はΦ <b>18</b> をご使用ください。																																							
1248	ウレタン Springs 高荷重 Xタイプ	ガイドピンは、ウレタン径Φ <b>60</b> 以下はΦ <b>13</b> 、ウレタン径Φ <b>70</b> 以上はΦ <b>20</b> をご使用ください。	ガイドピンは、ウレタン径Φ <b>50</b> 以下はΦ <b>12</b> 、ウレタン径Φ <b>60</b> 以上はΦ <b>18</b> をご使用ください。																																							