


リテーナ・スペーサ

RETAINER, SPACER

SORTA



〈材質〉 SS400 or S25C


Catalog No.	呼び	L	D	d	L ₁	L ₂	適用 ラバースプリング、ウレタンスプリング	
							外径	長さ
SORTA	10	10	16	9	2	3	30, 40	40以下
	14	20			3	7	30~63	50~63
	20	30	22	13	5	10	60~	60~125
	22	35	24				70~100	60~200



Order

Catalog No.	呼び	—	L
SORTA	20	—	30

SORTB



〈材質〉 SS400 or S25C

Catalog No.	呼び	D	D ₁	D ₂	d	適用外径
SORTB	14	19	13	14	9	50 63
	22	27	20	22	13	80 100




取付時、ストレート部を固定面側に設定してください。



Order

Catalog No.	呼び
SORTB	14

K



〈材質〉 SS400


Catalog No.	呼び	D1	d	d2	H	T
K	10	19.5	15	11	12	5
	12	22	18	13	20	6



Order

Catalog No.	呼び
K	10

SOIS



〈材質〉 ネオデル
(#25-61N)

Catalog No.	呼び	D	d	適用 ラバースプリング、ウレタンスプリング		
				外径	内径	ガイドピン径
SOIS	50	65	13	30 40 50	14	12
	63	80		60 63		
	80	100	21	70 80	20	20
	100	125		90 100 110	22	



ガイドピンは、S25C相当以上のものでRa1.6以内に仕上げたものをご使用ください。



Order

Catalog No.	呼び
SOIS	63